

KIT WALL



DESCRIZIONE

Predisposizione dei pannelli Polywall mediante due anelli in acciaio inox salva-foro sui quali inserire le viti per il fissaggio a parete.

KIT WALL CALAMITA



DESCRIZIONE

Predisposizione dei pannelli Polywall per il fissaggio a trazione mediante rondelle in acciaio e 4 calamite da fissare a muro mediante fissaggi meccanici.

KIT CEILING



DESCRIZIONE

Predisposizione dei pannelli Polywall per il fissaggio distanziato dall'intradosso mediante boccole in acciaio salvaforo e 4 cavetti in acciaio lunghi 1,20 mt cadauno, i quali verranno fissati a soffitto tramite appositi fissaggi certificati (disponibile in versione laterizio o cartongesso).

KIT CEILING CALAMITA



DESCRIZIONE

Predisposizione dei pannelli Polywall per il fissaggio a trazione mediante 4 cavetti in acciaio lunghi 1,20 mt cadauno regolabili in altezza con un morsetto, ove sulle estremità sono inserire le calamite. Il fissaggio ad intradosso avviene tramite l'installazione di placche metalliche fissate con punti meccanici.



KIT BAFFLES

DESCRIZIONE

Predisposizione dei pannelli Polywall per il fissaggio ad intradosso mediante boccole in acciaio salva-foro e 2 cavetti in acciaio lunghi 1,20 mt cadauno, i quali verranno fissati a soffitto tramite appositi fissaggi certificati (disponibile in versione laterizio o cartongesso).

KIT LATERIZIO



DESCRIZIONE

Kit comprendente 2 o 4 tasselli in nylon per foro da 5 mm con relative viti in metallo 4x30

KIT CARTONGESSO



DESCRIZIONE

Kit comprendente 2 o 4 tasselli in lega autoforanti con relative viti in metallo 4x30

ATTENZIONE: Questo documento non costituisce specifica. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto.

Rev. 0 - 21/05/2019

Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica